LÁTEX GENTLE TOUCH NATURAL
5.0 GR CON POLVO

LÁTEX	NATURAL	CON POLVO	XS-XL	AMBIDIESTRO	NO ESTÉRIL

Guante alta sensibilidad. Ofrece protección frente a riesgos químicos específicos y disolventes en contacto esporádico. Entre sus usos destaca el sanitario, exploración y examinación, higiene y limpieza, peluquería, tatuadores, etc.

Características:

No apto para alérgicos al látex.	**Bajo nivel en proteína de látex.**
Natural, con polvo, de un solo uso, ambidiestros	**Ata sensibilidad y ergonómico.**
Puño con reborde, protección frente a derrames.	**Flexibilidad y Adaptabilidad.**

Presentación:

- Caja dispensadora de 100 unidades, con apertura petroquelada para acceso higiénico al guante.
- Embalaje contiene: 10 cajas de 100 unidades
- Dimensión: 210 x 70 x 120 mm

Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

Normativa:

- Categoría III. Marca CE según Reglamento (EU) 2016/425
- Clase I. Según Reglamento (EU) 2017/745 por el que se regulan los productos sanitarios, que transpone la Directiva Producto Sanitario 93/42 CEE.
- Normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimento

- EN ISO 374-1:2016. Punto 7 EN 374-2. Punto 5 de la norma EN374-4
- EN ISO 374-5:2016. Protección contra microorganismos (bacterias y hongos)
- EN420:2003+A1:2009
- EN455-1-2-3

RUBBEREX SPAIN S.L

☎+34 96 166 7124 info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

RESISTENCIA QUÍMICA

PERMEACIÓN. EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación.
Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	NIVEL	LETRA
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	2	K

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.
(DR) K: Hidróxido sódico 40% = 4.53%
El EPI tipo GUANTE DE LÁTEX "GENTLE TOUCH" debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos.
Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018
Tipo C

EN ISO 374-5:2016



K

CAT III

LÁTEX GENTLE TOUCH NATURAL
5.0 GR CON POLVO

Dimensiones del Guante	XS	S	M	L	XL
ANCHO DE PALMA	81 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGITUD	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Grosor palma mm (± 0.02)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Grosor dedo mm (± 0.02)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Grosor puño mm (± 0.02)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Peso gr. (± 0.3)	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5

REF	Color	Talla	T. numérica	EAN
214	Natural	XS	6	8435234502143
194	Natural	S	7	8435234501948
195	Natural	M	8	8435234501955
196	Natural	L	9	8435234501962
197	Natural	XL	10	8435234501979

Dispensador

210x70x120mm

Logística:

Dispensador: 100 guantes

210 x 70 x 120 mm

Caja: 10 dispensadores por caja

360 x 250 x 220 mm

Pallet: 84 cajas

☎+34 96 166 7124 info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España