UC1

LÁTEX	NATURAL	REF: UC1	S-XL	SATINADO

Guante látex natural, con su interior satinado. Apto para contactos con químicos específicos. Apto para múltiples usos.

Características:

Contiene proteína de látex, no apto para alérgicos al látex	**Palma con acabado en rombos invertidos en su palma y puntas para facilitar agarre**
Natural	**Satinado**
Durabilidad contra algunos disolventes, aceites y grasas	**Protección ante bacterias y microorganismos**
Cómodo, tacto y suave	**Flexibilidad y adaptabilidad**

Presentación:

- Caja de 144 pares.
- Embolsados individualmente.
- Embalaje contiene: 12 paquetes de 12 unidades
- Dimensión bolsa: 250 x 140 x 10 mm

Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, ruso, turco, húngaro, etc.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

Dimensiones del Guante	S	M	L	XL	XXL
LONGITUD	Min 285 mm	Min 285 mm	Min 285 mm	Min 285 mm	Min 285 mm
Grosor palma mm (± 0.02)	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39

RUBBEREX SPAIN S.L

☎+34 96 166 7124 info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

NORMATIVA:

Reglamento (UE) 2016/425.Equipo de protección individual por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.
EN 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018. Protección contra riesgos mecánicos.

A: Resistencia a la abrasión (nivel rendimiento de 0 a 4)
B: Resistencia al corte por cuchilla (nivel rendimiento de 0 a 5)
C: Resistencia al desgarro (nivel rendimiento de 0 a 4)
D: Resistencia a la perforación (nivel rendimiento 0 a 4)
E: Resistencia al corte afilado (nivel de A a F) La X significa que no se ha testado.

RESISTENCIA QUÍMICA

PERMEACIÓN EN 16523-1:2015. RIESGOS QUÍMICOS EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación. Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	LETRA	NIVEL
METANOL	A	1
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	K	6
ÁCIDO SULFÚRICO 96%	L	2
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	P	6
FORMALDEHIDO 37%	T	6

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = -32.4%

(DR) P: Peróxido de Hidrógeno 30% = -4.4%

(DR) T: Formaldehido 37% = -17.5%

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es www.rubberex.es
Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

UC1

El EPI tipo GUANTE UC1 debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados), contra riesgos microbiológicos (bacterias, hongos). EN ISO 21420:2020 & EN 421:2010

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo. Los niveles de rendimiento declarados para los guantes se basan en pruebas realizadas en la zona de la palma del guante. Antes de ponerse los guantes cerciórese que no tienen defectos, pinchazos o roturas. Elimine el guante si se pincha o desgarra durante el trabajo.

EN 388: 2016+A1:2018 | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo B | EN ISO 374-5:2016 | EN 421:2010

REF	Color	Talla	T. numérica	EAN
088	NATURAL	7	SMALL/PEQUEÑA	9556073117417
089	NATURAL	8	MEDIUM/MEDIANA	9556073117424
090	NATURAL	9	LARGE/ GRANDE	9556073117431
091	NATURAL	10	X-LARGE/SUPER GRANDE	9556073117448

packing

Logística:

Caja: 144 guantes

Paquete: 12 pares

Pallet: 40 cajas

REV 11 JUL 2023

RUBBEREX SPAIN S.L

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España