RNU22-18

NITRILO	VERDE	REF: RNU22-18	S-XXL	SATINADO

Guante nitrilo verde, de largo especial, con su interior satinado. Resistente a una alta variedad de productos químicos. Uso recomendado para automoción, petroquímicas, manufactura, agroquímicos. Apto para alimentación.

Características:

No contiene proteína de látex, apto para alérgicos al látex	**Palma con acabado en rombos invertidos en su palma y puntas para facilitar agarre**
Verde	**Largo especial**
Durabilidad contra disolventes, aceites, grasas y decolorantes	**Protección ante bacterias, virus y microorganismos**
Libre de Silicona	**Flexibilidad y Adaptabilidad**

Presentación:

- Caja de 72 pares.
- Embolsados individualmente.
- Embalaje contiene: 6 paquetes de 12 unidades
- Dimensión bolsa: 495 x 190 x 10 mm

Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

Dimensiones del Guante	S	M	L	XL	XXL
LONGITUD	Min 450 mm	Min 450 mm	Min 450 mm	Min 450 mm	Min 450 mm
Grosor palma mm (± 0.03)	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58

RUBBEREX SPAIN S.L

☎+34 96 166 7124 info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

NORMATIVA:

Reglamento (UE) 2016/425.Equipo de protección individual por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.
EN ISO21420:2020
EN 388:2016+A1:2018. Protección contra riesgos mecánicos.

A: Resistencia a la abrasión (nivel rendimiento de 0 a 4)
B: Resistencia al corte por cuchilla (nivel rendimiento de 0 a 5)
C: Resistencia al desgarro (nivel rendimiento de 0 a 4)
D: Resistencia a la perforación (nivel rendimiento 0 a 4)
E: Resistencia al corte afilado (nivel de A a F) La X significa que no se ha testado.

RESISTENCIA QUÍMICA

PERMEACIÓN EN 16523-1:2015. RIESGOS QUÍMICOS EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación. Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	LETRA	NIVEL
METANOL	A	4
N-HEPTANO	J	6
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	K	6
ÁCIDO SULFÚRICO 96%	L	4
ÁCIDO ACÉTICO 99%	N	4
HIDRÓXIDO DE AMONIO 25%	O	6
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	P	6
FORMALDEHIDO 37%	T	6

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) A: n-Heptano= 56.1%

(DR) J: n-Heptano= 16.3%

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = -3.4%

(DR) L: ácido Sulfúrico 96% = 65.3%

(DR) O: Hidróxido de Amonio 25% = 9.6

(DR) P: Peróxido de Hidrógeno 30% = 13.0%

☎+34 96 166 7124 info@rubberex.es www.rubberex.es
Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

RNU22-18

El EPI tipo GUANTE RNU22-18 debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias y hongos).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo.

EN 388: 2016+A1:2018 — 4102X

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo A — A J K L O P

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

CE 2777 — CAT III

REF	Color	Talla	T. numérica	EAN
0113	VERDE	M	7	9556073300215
0114	VERDE	L	8	9556073300222
0115	VERDE	XL	9	9556073300239
0116	VERDE	XXL	10	9556073300246

packing

Logística:

Caja: 72 guantes

Paquete: 12 pares

Pallet: 40 cajas

REV. 03 JUL 2023

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España