NITRILE GENTLE TOUCH BLEU 3.5

NITRILE	BLEU	SANS POUDRE	XS-XXL	AMBIDEXTRE	NON STÉRILE

Gant confortable. Il offre une protection contre certains risques chimiques spécifiques et solvants en cas de contact sporadique. Ses usages incluent l'alimentation, le laboratoire, l'hygiène et le nettoyage, le bricolage, etc.

Caractéristiques :

Protège contre les allergies au latex de type I. Minimise les allergies de type IV.	**Texturé à ses extrémités, ce qui le rend plus facile à saisir.**
BLEU, sans poussière, à usage unique, ambidextre	**Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie.**
Menotte avec bride, protection contre les déversements.	**Flexibilité et adaptabilité**

Présentation :

- Boîte distributeur de 100 unités, avec ouverture découpée pour un accès hygiénique au gant.
- L'emballage contient : 10 boîtes de 100 unités



Étiquetage : Date d'expiration, date de fabrication, numéro de lot, Référence, code-barres. Nom du produit dans plusieurs langues : espagnol, anglais, français, allemand, portugais, italien.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes de sécurité et législation. Taille et unités, guide de taille.

REF	Couleur	Taille	T. numérique	DISTRIBUTEUR EAN 13	BOÎTE MAÎTRESSE EAN 14
0138	BLEU	XS	6	8435234501382	18435234501389
0125	BLEU	S	7	8435234501252	18435234501259
0126	BLEU	M	8	8435234501269	18435234501266
0127	BLEU	L	9	8435234501276	18435234501273
0128	BLEU	XL	10	8435234501283	18435234501280
0129	BLEU	XXL	11	8435234501290	18435234501297

RUBBEREX ESPAGNE S.L

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es www.rubberex.es

Zone industrielle Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave 12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne

NITRILE GENTLE TOUCH BLEU 3.5

Réglementations :

- Catégorie III. Marquage CE selon le Règlement (UE) 2016/425
- Règlement sur les aliments 10/2011 sur les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les aliments. **Règlement (CE) n° 2023/2006**. Bonnes pratiques de fabrication pour les matériaux et articles destinés à être en contact avec l'alimentation et le règlement **(UE) 2025/351. Règlement (CE) n° 1935/2004** : Matériaux et articles en contact avec les aliments. . Règlement **(UE) 2024/3190** du 19 décembre 2024, abrogeant R UE 2018/213. GAP.
- ASTM F1671 et ASTM F1670. Résistance à la pénétration du sang et du virus bactériophage.
- ISO 16604:2004. Bactériophage.
- ASTM D6978, Résistance aux médicaments à la chimiothérapie.
- EN ISO 374-1:2016. Point 7 EN 374-2. Point 5 de la norme EN374-4. Méthode UNE-EN 16523-1:2015
- EN ISO 374-5:2016. Exigences relatives aux risques liés aux micro-organismes.
  ISO EN 21420:2020
- EN420:2003+A1:2009
- EN455-1-2-3-4
- Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon le règlement CE 1272/2009 du Parlement européen et du Conseil.
- Ce produit contient moins de 0,1 % de substances de très haut intérêt (SVHC) et ne contient pas de substances incluses dans l'annexe VII du Règlement 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.

PERMÉATION. ISO EN 374-1:2016/A1:2018

Les gants sont classés en fonction du temps de passage, selon chaque produit chimique individuel pour lequel le gant résiste à la perméation.
Les gants sont testés contre les produits chimiques suivants :

PRODUITS CHIMIQUES	NIVEAU	LETTRE
N-HEPTANE	6	J
HYDROXYDE DE SODIUM 40 %	6	K
PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30 %	3	P

Niveaux de performance :

Temps de passage (min)	> 10	30 >	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

RUBBEREX ESPAGNE S.L

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es www.rubberex.es

Zone industrielle Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave 12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne

NITRILE GENTLE TOUCH BLEU 3.5

DÉGRADATION

Le pourcentage de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique produit dans la perméation.

(DR) J : n-Heptane = 59,93 %

(DR) K : Hydroxyde de sodium 40 % = -43,05 %

(DR) P : Peroxyde d'hydrogène 30 % = 32,89 %

Le type PI GANT DE NITRILE À CONTACT DOUX doit être utilisé pour protéger la main du porteur contre les dangers chimiques (produits et niveaux mentionnés ci-dessus) et contre les aléas microbiologiques (bactéries, champignons et virus). Cet EPI ne doit jamais être utilisé contre d'autres dangers que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de cet EPI doit être correctement évaluée selon le lieu de travail.

EN ISO 374-1:2016 / Type B **EN ISO 374-5:2016**



J K P **VIRUS** **CAT III**

Dimensions du gant	XS	S	M	L	XL	XXL
LARGEUR DE LA PAUME	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm	117± 5 mm
LONGUEUR	Min 230 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Épaisseur de la paume mm (± 0,02)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Épaisseur des doigts mm (± 0,02)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
Épaisseur du manchon mm (± 0,02)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Poids gr. (± 0,3)	2.9	3.2	3.5	3.7	3.9	4.2





Logistique : Palette : 88 cartons

Distributeur : 100 gants

Dimensions du distributeur : 210 x 120 x 60 mm.

Boîte : 10 distributeurs par boîte
Boîte : 220 x 310 x 250 mm

RUBBEREX ESPAGNE S.L

Rev 09. 2026

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es

Zone industrielle Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave 12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne